

用紙ガイド

本書は、本製品で使用可能な用紙について記載しています。

一般の用紙

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する場 合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書をご覧いただくか、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。

△ 使い方ガイド (冊子) 「用紙仕様」

エプソン純正専用紙

本機でご利用いただけるエプソン純正専用紙に関する最新の情報は、インターネットを使ってエプソンのホーム ページでご覧ください。

アドレス

http://www.epson.jp

取り扱い上のご注意

用紙を取り扱う際には、以下の点に注意して、各用紙の取扱説明書の指示に従ってください。

- エプソン純正専用紙は一般室温環境下(温度 15 ~ 25 ℃、湿度 40 ~ 60%) でお使いください。
- 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が、印刷品質に影響します。
- 印刷後の用紙は、印刷面を擦らないでください。インクの剥がれやキズが生じることがあります。
- ロール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用することをお勧めします。
- 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打ったり、たわんだりしてしまう場合があります。その 場合は、平らな状態に修正してからセットしてください。
- 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、なくさないでください。

保管時のご注意

用紙を保管する際は、以下の点に注意して、各用紙の取扱説明書の指示に従ってください。

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 開封後の単票紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水平な状態で保管してください。
- 使用しないロール紙は、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで 個装箱に入れて保管してください。長期間プリンタにセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそ れがあります。
- 用紙を濡らさないでください。
- 印刷した用紙を保存する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光を避けて、暗所に保存するこ とをお勧めします。



エプソン純正専用紙の特長

ロール紙

対象機種の欄について

*75S:PX-7550S、75:PX-7500N/PX-7550、95S:PX-9550S、95:PX-9500N/PX-9550 を表す

○: 対応用紙×: 非対応用紙BK: フォトブラックのみに対応の用紙

	用紙名称	型番	用紙幅X長さ		対象		特長	
	州 机	坐 甘	用紙幅入技で	75S	75	95S	95	村区
		PXMC16R1	約 406mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	銀塩写真と同じRC紙 (レジンコート=合成 樹脂コート)を採用
	プロフェッショナ ルフォトペーパー	PXMC24R1	約610mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	し、銀塩写真の持つ質 感、平滑性を表現でき ます。また、ラミネー
	<厚手光沢>	PXMC36R1	約914mm × 30.5m	×	×	×	ВК	ト加工を施すことに より、さらなる光沢感 を得ることができま
		PXMC44R1	約 1118mm × 30.5m	×	×	×	ВК	す。フチなし印刷に特に適した用紙です。
		PXMC16R2	約 406mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	プロフェッショナル フォトペーパー<厚 ・手光沢>と同様に、銀
	プロフェッショナ	PXMC24R2	約610mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	生に、 生写真と同じような 質感が得られます。ま た、面質が半光沢なの
	ルフォトペーパー <厚手半光沢> 写 真	PXMC36R2	約914mm × 30.5m	×	×	×	ВК	で光をやわらかく反射し、優美で上品な風合いを表現できます。
		PXMC44R2	約 1118mm × 30.5m	×	×	×	ВК	フチなし印刷に適し た用紙です。
写真		PXMC10R11	約 254mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	表面を落ち着いた絹 目調に仕上げた厚手 のメディアで、本格的
用紙		PXMC16R11	約 406mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	な写真の出力に適し ています。写真出力だ けでなく、グラフィッ
	プロフェッショナ ルフォトペーパー <厚手絹目>	PXMC24R11	約 610mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	クアートや写真中心 のポスターなどにも 最適です。また六切写
		PXMC36R11	約914mm×30.5m	×	×	×	ВК	真サイズフチなし印 刷に対応する 254mm 幅 ロールもライン
		PXMC44R11	約 1118mm × 30.5m	×	×	×	ВК	ナップしています。フ チなし印刷に特に適 した用紙です。
		PXMCA2R12	約 420mm × 30.5m	0	ВК	0	ВК	ベース紙に銀塩写真 と同じ RC 紙 (レジン コート = 合成樹脂
	プロフェッショナ	PXMC24R12	約 610mm × 30.5m	0	ВК	0	ВК	コート)を採用し、写 真のような質感や平 滑性を実現した光沢
	ルフォトペーパー - <薄手光沢>	PXMC36R12	約 914mm × 30.5m	×	×	0	ВК	タイプの薄手写真用 紙ロールです。広い色 再現範囲を有し、最終 出力用として写真中
		PXMC44R12	約 1118mm × 30.5m	×	×	0	ВК	心のグラフィックポ スターなどに最適で す。

	用紙名称	型番	用紙幅X長さ		対象	機種		- 特長
	加机口仰	土田	万枞幅 / 及 C	75S	75	95S	95	NK
		PXMCA2R13	約 420mm × 30.5m	0	ВК	0	ВК	ベース紙に銀塩写真 と同じRC紙(レジン コート=合成樹脂
写真	プロフェッショナ ルフォトペーパー	PXMC24R13	約 610mm × 30.5m	0	ВК	0	BK	コート)を採用し、写真のような質感や平滑性を実現した半光沢タイプの薄手写真
用 紙	<薄手半光沢>	PXMC36R13	約 914mm × 30.5m	×	×	0	ВК	用紙ロールです。広い 色再現範囲を有し、最 終出力用として写真
		PXMC44R13	約 1118mm × 30.5m	×	×	0	ВК	中心のグラフィック ポスターなどに最適 です。
		MCSP24R4	約610mm × 25m	0	0	0	0	マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、さらに面付けといった
	MC 厚手 マット紙ロール	MCSP36R4	約914mm × 25m	×	×	0	0	ブルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。最終出力前のア
		MCSP44R4	約 1118mm × 25m	×	×	0	0	トはもちろん、その高 画質から最終出力紙 としても使用できます。
		PXMCA2R9	約 420mm × 40m	0	0	0	0	低コストでありなが ら、発色の良い色鮮や かな出力が可能な用
マッ	PX マット紙ロール	PXMCB2R9	約 515mm × 40m	0	0	0	0	紙です。JIS 規格定型 サイズなので、ポス ターやフレームへの
ト 紙	<薄手>	PXMCA1R9	約 594mm × 40m	0	0	0	0	入れ込みやパネル貼りをする際にも、用紙の余白を切り取るわれる。
		PXMCB1R9	約 728mm × 40m	×	×	0	0	ずらわしい作業が省 け、作業効率の向上に つながります。
		PXMC17R5	約 432mm × 30.5m	0	0	0	0	落ち着いた風合いの 印刷結果が得られる 高品位マット紙です。
	PX/MC プレミ アムマット紙	PXMC24R5	約 610mm × 30.5m	0	0	0	0	エプソン純正マット 紙中もっとも広い色 再現性を持っており、 写真やファインアー
	ロール	PXMC36R5	約 914mm × 30.5m	×	×	0	0	トに適しています。無 光沢なので光源の映 りこみがまったくな
		PXMC44R5	約 1118mm × 30.5m	×	×	0	0	く、高級感のある掲示 物のポスターや POP も引き立ちます。

	用紙名称	刑来	用紙幅X長さ		対象	.機種		特長
	用拟石物	型番 PXMC17R6 PXMC24R6 PXMC36R6 PXMC44R6 MCSP24R6 MCSP36R6 MCSP44R6 MCSP17R10 MCSP24R10 MCSP24R10 MCSP36R10 MCSP24R10N	用私幅∧技€	75S	75	95S	95	行区
		PXMC17R6	約 432mm × 15.2m	×	0	×	0	粗い凹凸を持った コットンベースの厚 手マット紙。キャンバ スや和紙を連想させ
	Textured Fine Art Paper	PXMC24R6	約 610mm × 15.2m	×	0	×	0	る温かみのある風合いは、ファインアートなど芸術性の高い作品の出力に適しています。また、グラ
	(PX/MC コットン 画材用紙ロール)	PXMC36R6	約 914mm × 15.2m	×	×	×	0	フィックアートや写 真の出力でも、独特の 風合いを楽しむこと ができます。
村紙		PXMC44R6	約 1118mm × 15.2m	×	×	×	0	
		MCSP24R6	約 610mm × 18m	×	0	×	0	しっかりとした重み と重量感あるテクス チャー (織物) タイプ のマット紙です。絵画
	MC 画材用紙 ロール	MCSP36R6	約914mm × 18m	×	×	×	0	で使用される画材用紙の質感と外観から絵画、グラフィックアート、写真印刷と幅
		MCSP44R6	約 1118mm × 18m	×	×	×	0	広く使用できる、経済 性に優れたファイン アートタイプのマッ ト紙です。
		MCSP17R10	約 432mm × 40m	0	×	0	×	屋外展示*が可能なポ リプロピレン系フィ ルムを用いた経済性
	MC マット	MCSP24R10	約 610mm × 40m	0	×	0	×	に優れた合成紙ロー ルです。従来品に比べ 色再現力が向上して
	合成紙2ロール	MCSP36R10	約 914mm × 40m	×	×	0	×	おり、色鮮やかな画質 を アピー ル する バ ナーに最適です。
合		MCSP44R10	約 1118mm × 40m	×	×	0	×	* 屋外用途ではラミ ネート加工をしてお 使いください。
紙 紙		MCSP24R10N	約 610mm × 30.5m	0	×	0	×	屋外展示*が可能なポ リプロピレン系フィ ルムを用いた経済性 に優れたのり付き合
	MC マット合成紙 2 ロール <のり付き>	MCSP36R10N	約 914mm × 30.5m	×	×	0	×	成紙ロールです。従来 品に比べ色再現力が 向上しており、色鮮や かな画質をアピール するバナーに最適で
		MCSP44R10N	約 1118mm × 30.5m	×	×	0	×	す。 * 屋外用途ではラミ ネート加工をしてお 使いください。

	田処夕む	W.W.	田紅梔VE+		対象	機種		件目
	用紙名称	型番	用紙幅X長さ	75S	75	958	95	- 特長
		PMSP24R5	約 610mm × 20m	×	ВК	×	ВК	耐久性に優れ、平滑性 のある顔料インク・染 料インク兼用の光沢
フィルム	光沢フィルム ロール	PMSP36R5	約 914mm × 20m	×	×	×	ВК	フィルムロールです。 フィルム素材のため、 折り目が付きにくく 取り扱いが容易でー
		PMSP44R5	約1118mm × 20m	×	×	×	ВК	定期間使用するポスターや持ち運びに便利です。
クロ	MC/PM クロス ロール	MCPM24R1	約 610mm × 20m	0	×	0	×	柔らかな風合いのある質感で、しわになりにくいポリエステルペースのクロスロールです。屋内バナーや
ス	く防炎>	MCPM44R1	約1118mm × 20m	×	×	0	×	タペストリーはもち ろん、風変わりなパッ クライト素材として の使用も可能です。
		KA3NROLPRF	約329mm × 15.2m	×	ВК	×	ВК	印刷本紙に似た地色と、オフセット印刷に
		PXMC17R7	約 432mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	合った色再現性を持ち、オフセット印刷の 仕上がりを忠実に再
校正紙	PX プルーフ用紙 ロール <微光沢>	PXMC24R7	約610mm × 30.5m	×	ВК	×	ВК	現できます。薄手の RC 紙 (レジンコート =合成樹脂コート)を
7194	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	PXMC36R7	約914mm × 30.5m	×	×	×	ВК	ベースにしているの で、インク浸透による 紙の波打ちがなく、
		PXMC44R7	約 1118mm × 30.5m	×	×	×	ВК	カールしにくく扱い やすいのも特徴です。
	PX 上質普通紙 ロール	PXMCA2R8	約 420mm × 45m	0	0	0	0	業務用普通紙に比べ、 特に黒インクでの印 刷に優れた普通紙で す。
普通		PMSP24R6	約 610mm × 45m	0	0	0	0	一般に使われる普通 紙にもっとも近い用
紙	普通紙ロール	PMSP36R6	約914mm × 45m	×	×	0	0	紙。低コストなので CAD 図面やパース、 レンダリングなどを
		PMSP44R6	約 1118mm × 45m	×	×	0	0	手軽に高画質カラー 出力できます。

単票紙

対象機種の欄について

*75S:PX-7550S、75:PX-7500N/PX-7550、95S:PX-9550S、95:PX-9500N/PX-9550 を表す

〇: 対応用紙

 ×:
 非対応用紙

 BK:
 フォトブラックのみに対応する用紙

	用紙名称	型番	用紙幅サイズ		対象	機種		特長
	か私石が	王田	市利幅 9 1 入	75S	75	95S	95	1 1012
写真用紙	写真用紙 <光沢>	KA3N20PSK	A3 /ビ	×	ВК	×	ВК	写真の印刷に適したつややかな仕上がりの写真用紙性と耐水性に優れています。プリンタは、手差してといったときしていった。
和以	写真用紙 <絹目調>	KA3N20MSH	A3 /ビ	×	ВK	×	BK	写真の印刷に適し ており、光沢感を抑 えた落ち着いた風 合いの写真用紙で す。耐光性と耐水性 に優れています。

	用紙名称	型番	用紙幅サイズ		対象	機種		特長
	/ 13 ለይያ 12 1 ዓ.	H	713ル以下田 ノー 7	75S	75	958	95	1012
	フォトマット紙 /	KA3N20MM	A3ノビ	0	0	0	0	マット調の質感を活かした高品質な写真印刷 やグラフィックの印刷に
	顔料専用	KA250MM	A2	0	0	0	0	適しています。高画 質で耐光性に優れ たマット紙です。
マット紙	PX マット紙 <薄手>	KA2100SWM	A2	0	0	0	0	低いないでは、 がいれている。 がっと、 がっと、 がっと、 がっと、 がっと、 がっと、 がっと、 がっと、
		KA4100NSF	A4	0	0	0	0	写真データ、グラ フィック、写真やグ
	スーパー	KA4250NSF	A4	0	0	0	0	ラフ入りの文書の
	ファイン紙	KA3100NSF	АЗ	0	0	0	0	紙です。美しく落ち 着いた仕上がりに
		KA3N100NSF	A3ノビ	0	0	0	0	印刷できます。

	用紙名称	型番	用紙幅サイズ		対象	機種		特長
	/TJ ₩¥4 T⊒ 1'0'	土 田	石が増りイス	75S	75	95S	95	1012
	画材用紙 / 顔料専用	KA3N20MG	A3ノビ	×	0	×	0	画材用紙/顔料専用 写真とは異なった 質感を持った画材 用紙です。新しい アートの世界を表現することができます。
	Velvet Fine Art	KA3N20VFA	A3/ビ	×	0	×	0	コットン 100%、表面に品の良いテキスチャーを施した芸術性の高い用紙です。ハイコントラ
画材紙	Paper	KA225VFA	A2	×	0	×	0	ストの白黒フォト、 ファインアートリ プロダクションの 出力には特にお勧 めの用紙です。
	UltraSmooth	KA3N25USFA	A3ノビ	×	0	×	0	コットン 100%、 Acid-Free (中性) で保存性に優れ、表 面にテキスチャー のない芸術性の高 い用紙です。白黒
	Fine Art Paper	KA225USFA	A2	×	0	×	0	フォト、ファイン アートリプロダク ションの出力には 特にお勧めの用紙 です。
ポ 	PX/MC プレミアム	PXMCB2MB	B2	0	0	0	0	厚さ 1.2mm のボードにコーティングを施したマット調の風合いを高画質に再現できるボード紙です。印刷後、
ド紙	マットボード紙	PXMCB1MB	В1	×	×	0	0	張加工が不要で、そ のままプレゼン テーションボード としての使用が可 能です。
普通	両面上質普通紙	KA4250NPD	A4	A4 O		0	0	古紙配合100%再生 紙で、両面に印刷し てもインクの裏抜
紙	両面上質普通紙 <再生紙>	KA3250NPD	АЗ	0	0	0	0	けが少ない普通紙 です。

用紙の仕様と設定

以下の表は、ロール紙と単票紙の表(エプソン純正専用紙の種類)の見方を説明しています。 用紙に対する適用は 10 ページ以降の表をご覧ください。

項目の説明

	用紙の品名を表します。
TT 47 47 14	*1: 内蔵されているオートカッターでは、カットできません。オプションのカッターユ
用紙名称	ニット (PX-7550S/PX-7500N/PX-7550: PX70MCU、PX-9550S/PX-9500N/
	PX-9550:PXM90MCU)などをご利用ください。
用紙幅・サイズ	用紙サイズを表します。
	四辺/左右フチなし印刷に適した用紙を表します。
	〇: フチなし印刷の推奨用紙
	△: フチなし印刷可能用紙 *
	×: フチなし印刷不可用紙
フチなし印刷	* フチなし印刷を設定して印刷することは可能ですが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮
	によりフチができてしまう場合があります。
	一部の用紙サイズでフチなし印刷できない場合があります。以降の表の「サイズ」欄でご確認くだ
	さい。また、一般の市販用紙の場合も、フチなし印刷できないサイズがありますのでご注意ください。
	<i>■</i> タスーザーズガイド(電子マニュアル)「フチなし印刷」
厚み (mm)	用紙一枚の厚さです。
	モノクロ写真印刷に適した用紙を表します。
モノクロ写真印刷	MB: モノクロ写真推奨用紙(マットブラック専用)
	BK: モノクロ写真推奨用紙(フォトブラック専用)
	×: モノクロ写真モード非対応用紙
	通常の印刷に使用する推奨ブラックインクを表します。
推奨ブラックインク	BK: フォトブラック推奨用紙です。
	MB: マットブラック推奨用紙です。 -: フォトブラックかマットブラックのどちらか一方だけが使える用紙です。
ICC プロファイル名	各用紙に対応したICCプロファイルの名称です。プリンタドライバやアプリケーションソフトでプロファイル名として表示されます。プロファイルのファイル名と表示名称は、通常同じものが使用されます。
ドライバの	用紙ごとにプリンタで設定する[用紙種類]を表します。使用する用紙と、[用紙種類]
[用紙種類]	の設定を合わせないと高品質な印刷結果は得られません。
	ロール紙用スピンドルと紙管のサイズを表します。3 インチ紙管のロール紙を装着すると
	きは、専用のアタッチメントが必要です。
スピンドル	2: 2インチスピンドル
	2H: 2インチハイテンションスピンドル
	3: 3インチスピンドル
	3H: 3 インチハイテンションスピンドル 一般的なオーバーラミネートフィルムの加工性を表します(液体ラミネート、スプレーラ
	一般的なオーハーフミネートフィルムの加工性を表します(液体フミネート、スプレーラ ミネートは含みません)。
	ミネートは300g e7/07。 屋外に展示する場合は、ラミネート加工してください。
ラミネート	屋外に展示する物点は、ブミネート加工してへたさい。 ○: ラミネート加工可能です。
ノ 、	○ : フミネート加工可能とす。 △ : ラミネート加工できますが、用紙表面の凹凸により微細な反射ムラが生じます。
	Δ: クミホード加工できますが、用風衣面の口口により吸心な反射なクガモします。 一: 用途が異なります。
	*2: コールドラミネートのみ可能

ロール紙

				ŧ	推奨		ICC	プロファイル	レ名					
用紙名称	用紙幅・サイズ	フチなし印刷	厚み (mm)	ノクロ写真印刷	*ブラックインク	PX-7550S/ PX-9550S マット ブラック	PX-7500N/ PX-9500N フォト ブラック	PX-7500N/ PX-9500N マット ブラック	PX-7550/ PX-9550 フォト ブラック	PX-7550/ PX-9550 マット ブラック	ドライバの[用紙種類]		スピンドル	ラミネート
	約 406mm (16 インチ)													
プロフェッ ショナルフォ	約610mm (24インチ)	0	0.27	BK		_	PX9500N_75 00N Pro	_	PX9550_7550 Pro	_		EPSON プロ フェッショナル	3	0
トペーパー <厚手光沢>	約914mm (36インチ)						Photo(G).icc		Photo250(G).icc			フォト <厚手光沢>		
	約 1118mm (44 インチ)													
	約 406mm (16 インチ)													
プロフェッ ショナルフォ	約610mm (24インチ)	0	0.27	BK		_	PX9500N_75 00N Pro	-	PX9550_7550 Pro	_		EPSONプロ フェッショナル	3	
トペーパー <厚手半光沢>	約914mm (36インチ)						Photo(SG).icc		Photo250(SG).icc			フォト <厚手半光沢>		
	約 1118mm (44 インチ))												
	約 254mm (10 インチ)													
プロフェッ	約 406mm (16 インチ)										フォ	EPSONプロ		
ショナルフォ トペーパー	約610mm (24インチ)	0	0.25	ВК	_	_	PX9500N_75 00N Pro Photo(L).icc	_	PX9550_7550 Pro Photo260(L).icc	_	<i>⊢</i> ~ <i>⊢</i>	フェッショナル フォト	3	\triangle
<厚手絹目>	約914mm (36インチ)										パー	<厚手絹目>		
	約 1118mm (44 インチ)													
	約 420mm (16.5インチ)	×												
プロフェッ ショナルフォ	約 610mm (24 インチ)		0.40			PX955S_755S	PX9500N_75		PX9550_7550			EPSONプロ フェッショナル	0	
トペーパー <薄手光沢>	約914mm (36インチ)	0	0.18	BK		Pro Photo(G).icc	00N Photo(G).icc	_	Photo170(G) .icc	_		フォト <薄手光沢>	2	0
	約 1118mm (44 インチ)													
	約 420mm (16.5インチ)	×												
プロフェッ ショナルフォ	約 610mm (24 インチ)		0.18			PX955S_755S	PX9500N_75		PX9550_7550			EPSON プロ フェッショナル		
トペーパー <薄手半光沢>	約914mm (36インチ)			В ВК	<	PX955S_755S Pro Photo(SG).icc	00N Pro -	_	PX9550_7550 Pro Photo170 (SG).icc	_		フォト <薄手半光沢>	2	\triangle
	約 1118mm (44 インチ)													

				Ŧ	推奨		ICC	こプロファイル	レ名					
用紙名称	用紙幅・サイズ	フチなし印刷	厚み (mm)	ノクロ写真印刷	※ブラックインク	PX-7550S/ PX-9550S マット ブラック	PX-7500N/ PX-9500N フォト ブラック	PX-7500N/ PX-9500N マット ブラック	PX-7550/ PX-9550 フォト ブラック	PX-7550/ PX-9550 マット ブラック		ドライバの 用紙種類]	スピンドル	ラミネート
	約 610mm (24 インチ)													
MC 厚手 マット紙ロール	約 914mm (36 インチ)	0	0.21	×		PX955S_755S MC Matte.icc	PX9500N_75 00N MC Matte_PK.icc	PX9500N_75 00N MC Matte_MK.icc	PX9550_7550 MC Matte_PK.icc	PX9550_7550 MC Matte_MK.icc		MC 厚手 マット紙	2	0
	約 1118mm (44 インチ)													
	約 420mm (16.5 インチ)	×												
PX マット紙	約 515mm (B2)		0.45			PX955S 755S	PX9500N_75	PX9500N_75	PX9550_7550	PX9550_7550	マッ	PX マット紙 <薄手> または		
ロール <薄手>	約 594mm (A1)	0	0.15	×	MB	PX Matte.icc	00N PX Matte_PK.icc	00N PX Matte_MK.icc	PX Matte_PK.icc	PX Matte_MK.icc	トペー	PX マット紙 <薄手> (線画)	2	0
	約728mm (B1)										パー	(桃田)		
	約 432mm (17 インチ)													
PX/MC プレミアム	約 610mm (24 インチ)		0.05			PX955S_755S	PX9500N_75	PX9500N_75	PX9550_7550	PX9550_7550		PX/MC		
マット紙 ロール	約 914mm (36 インチ)		0.25	MB		PXMC Matte.icc	00N PXMC Matte_PK.icc	00N PXMC Matte_MK.icc	PXMC Matte_PK.icc	PXMC Matte_MK.icc		プレミアム マット紙	3	_
	約1118mm (44インチ)													
	約 432mm (17 インチ)													
Textured Fine Art Paper	約 610mm (24 インチ)						PX9500N_75	PX9500N_75	PX9550_7550	PX9550_7550	フ	Textured Fine		
(PX/MC コッ トン画材用紙 ロール)	約 914mm (36 インチ)		0.39	MB		-	00N TXFA Cotton_PK.icc	00N TXFA Cotton_MK.icc	TXFA Cotton_PK.icc	TXFA Cotton_MK.icc	アイン	Art Paper	3H	_
	約 1118mm (44 インチ)				MB						ア 			
	約 610mm (24 インチ)										^ 			
MC 画材用紙 ロール	約 914mm (36 インチ)	Δ	0.29	MB		-	PX9500N_75 00N Watercolor_PK	PX9500N_75 00N Watercolor_MK	PX9550_7550 Watercolor_PK .icc	PX9550_7550 Watercolor_MK .icc	パ 	EPSON 画材用紙 / 顔料	3H	_
	約 1118mm (44 インチ)						.icc	.icc				<i>6</i> 44141		

				Ŧ	推	奨								
用紙名称	用紙幅・ サイズ	フチなし印刷	厚み (mm)	ノクロ写真印刷	*ブラックインク	PX-7550S/ PX-9550S マット ブラック	PX-7500N/ PX-9500N フォト ブラック	PX-7500N/ PX-9500N マット ブラック	PX-7550/ PX-9550 フォト ブラック	PX-7550/ PX-9550 マット ブラック		ドライバの 用紙種類]	スピンドル	ラミネート
	約 432mm (17 インチ)													
MC マット 合成紙	約610mm (24インチ)		0.13	×		PX955S_755S	_	_	_	_		MCマット	2H	0
2 D-N	約914mm (36インチ)		0.13			MC Syn2.icc						合成紙2	211	*2
	約 1118mm (44 インチ)				-									
MCマット	約610mm (24インチ)					PX955S_755S								
合成紙 2 ロール	約914mm (36インチ)	Δ	0.18	×		MC Syn2(Adhv).	_	-	_	-	7	MC マット 合成紙 2 <のり付き>	2H	°*2
<のり付き>	約 1118mm (44 インチ)					100					の他			
	約610mm (24インチ)													
光沢フィルム ロール	約914mm (36インチ)	Δ	0.13	ВК	_	-	PX9500N_75 00N Glossy Film.icc	-	PX9550_7550 Glossy Film.icc	-		光沢フィルム	2	○ *2
	約 1118mm (44 インチ)													
MC/PM クロ	約610mm (24インチ)		0.00			PX955S_755S						MC/PM クロス	011	
スロール <防炎>*1	約 1118mm (44 インチ)		0.28	×		MCPM Cloth.icc	_	_	_	_		<防炎>	2H	
	約329mm (A3ノビ)										プ			
	約 432mm (17 インチ)										ルーフ			
PX プルーフ 用紙ロール <微光沢>	約610mm (24インチ)	Δ	0.16	×	-	-	PX9500N_75 00N PX Proof(SM).icc	-	PX9550_7550 Proof_Com.icc	-	ィング	PX プルーフ 用紙 <微光沢>	2	_
- 100 CM (2	約914mm (36インチ)										^ -	- WY CO (2		
	約 1118mm (44 インチ)										パー			

				ŧ	推紹		ICC	こプロファイル	レ名					
用紙名称	用紙名称 用紙幅・サイズ		厚み (mm)	ノクロ写真印刷	奨ブラックインク	PX-7550S/ PX-9550S マット ブラック	PX-7500N/ PX-9500N PX-9500N フォト ブラック ブラック		PX-7550/ PX-9550 フォト ブラック	PX-7550/ PX-9550 マット ブラック	-	ドライバの 用紙種類]	スピンドル	ラミネート
PX 上質普通紙 ロール*3	約 420mm (16.5 インチ)	×	0.13	13 × EE39 (Mac PX95		(Windows) EE3941.ICM *4 (Macintosh) PX955S_755S Standard.icc	EE398_ (Maci PX95001	dows) 1.ICM*5 ntosh) N_7500N ard.icc	EE396_ (Macii	dows) _1.ICM*6 ntosh)) Standard.icc	普通紙+	普通紙または普通紙(線画)	2	_
普通紙ロール *3	約 610mm (24インチ) 約 914mm (36インチ) 約 1118mm (44インチ)	Δ	0.13	×	MB	(Windows) EE394_1.ICM *4 (Macintosh) PX955S_755S Standard.icc	(Windows) EE3981.ICM*5 (Macintosh) S PX9500N_7500N Standard.icc		EE396_ (Maci	dows) _1.I.CM*6 ntosh)) Standard.icc	またはその他	普通紙または普 通紙 (線画)	2	_

^{* 1:}内蔵されているオートカッターでは、カットできません。オプションのカッターユニット(PX70MCU、PXM90MCU)などをご利用ください。

^{* 2:} コールドラミネートのみ可能。

^{*3:} PX 上質普通紙ロールや普通紙ロールを使用中に、用紙シワが発生する場合は、別売のハイテンションスピンドルのご使用をお勧めします。ハイテンションスピンドルを使用すると、用紙シワの発生を抑えることができます。

^{*4:} プリンタドライバの [プリンタプロファイル情報] では「PX-955S_755S」と表示されます。

^{*5:}プリンタドライバの[プリンタプロファイル情報]では「PX9500N_7500N」と表示されます。

^{*6:}プリンタドライバの[プリンタプロファイル情報]では「PX-9550/7550」と表示されます。

単票紙

	用紙幅・		厚み (mm)	モノクロ写真印刷	推奨ブラックインク	ICC プロファイル名							
用紙名称		フチなし印刷				PX-7550S/ PX-9550S マット ブラック	PX-7500N/ PX-9500N フォト ブラック	PX-7500N/ PX-9500N マット ブラック	PX-7550/ PX-9550 フォト ブラック	PX-7550/ PX-9550 マット ブラック	ドライバの [用紙種類]		ラミネート
写真用紙 <光沢>	A4		0.27	ВК			PX9500N_7500N Photo Paper(G).icc	-	PX9550_7550 Photo Paper(G).icc	-	フォトペー	EPSON 写真用紙	0
	А3												
	A3ノビ												
	六切												
	四切										パー		
写真用紙 <絹目調>	A2		0.27	BK		_	PX9500N_7500N Photo Paper(SG).icc	-	PX9550_7550 Photo Paper(SG).icc	-		EPSON 写真用紙	
	A3 /ビ		0.27	DIX								<絹目調>	
フォト マット紙 / 顔料専用	Α4		0.25	МВ		PX955S_755S Photo Matte.icc	PX9500N_7500N Photo Matte_PK.icc	PX9500N_7500N Photo Matte_MK.icc	PX9550_7550 Photo Matte_PK.icc	PX9550_7550 Photo Matte_MK.icc	マットペー	EPSON フォト マット紙 /	-
	A3												
	A3ノビ A2										パー	顔料	
PX マット紙 <薄手>	A2	\triangle	0.13	×	МВ	PX955S_755S PX Matte.icc	PX9500N_7500N PX Matte_PK.icc	PX9500N_7500N PX Matte_MK.icc	PX9550_7550 PX Matte_PK.icc	PX9550_7550 PX Matte_MK.icc	マットペーパーまたはその他	PX X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0
スーパー ファイン紙	A4 A3	×			PX955S_755S	PX9500N_7500	PX9500N_7500N	PX9550_7550	PX9550_7550	マット。	EPSON		
	A3ノビ	Δ	O.12	×		SuperFine Paper.icc	N SuperFine Paper_PK.icc	SuperFine Paper_MK.icc	SuperFine Paper_PK.icc	SuperFine Paper_MK.icc	ペーパー	スーパー ファイン紙	0
画材用紙 / 顔料専用	A3ノビ	Δ	0.29	MB		-	PX9500N_7500N Watercolor_PK .icc	PX9500N_7500N Watercolor_MK .icc	PX9550_7550 Watercolor_PK .icc	PX9550_7550 Watercolor_MK .icc	ファイ	EPSON 画材用紙 / 顔料	-
Velvet Fine Art Paper UltraSmooth Fine Art Paper	A3ノビ			MB	MB	-	PX9500N_7500 N Velvet Fine Art_PK.icc	PX9500N_7500 N Velvet Fine Art_MK.icc	PX9550_7550 Velvet Fine Art_PK.icc	PX9550_7550 Velvet Fine Art_MK.icc	ンアー	Velvet Fine Art	_
	A2			0	1410						ントペ	Paper	
	A3ノビ A2	Δ		MB		_	PX9500N_7500N USmoothFine Art_PK.icc	PX9500N_7500N USmoothFine Art_MK.icc	PX9550_7550 USmoothFineAr t_PK.icc	PX9550_7550 USmoothFine Art_MK.icc	パー	UltraSmooth Fine Art Paper	1

					推奨								
用紙名称	用紙幅・サイズ	フチなし印刷	厚み (mm)	ノクロ写真印刷	ブラックインク	PX-7550S/ PX-9550S マット ブラック	PX-7500N/ PX-9500N フォト ブラック	PX-7500N/ PX-9500N マット ブラック	PX-7550/ PX-9550 フォト ブラック	PX-7550/ PX-9550 マット ブラック	-	ドライバの [用紙種類]	
PX/MC プレミアム	B2		1.25	MB	MB	PX955S_755S PXMC Matte	PX9500N_7500N PXMC Matte	PX9500N_7500N PXMC Matte	PX9550_7550 PXMC Matte	PX9550_7550 PXMC Matte	その	PX/MC プレミアム	_
マットボード 紙	В1					B.icc	B_PK.icc	B_MK.icc	B_PK.icc	B_MK.icc	他	マット ボード紙	
TT 55	Α4			×	MB	(Windows) EE394_1.ICM (Macintosh) PX955S_755S Standard.icc	(Windows) EE398_1.ICM (Macintosh) PX9500N_7500N Standard.icc	(Windows)	(Windows) EE396_1.ICM (Macintosh) PX9550_7550 Standard.icc	(Windows) EE3961.ICM (Macintosh) PX9550_7550 Standard.icc	普通紙+	通 紙 き 通紙 ま た は そ の	-
両面上質 普通紙 <再生紙>	А3	×	0.13					EË398_1.ICM (Macintosh) PX9500N_7500N Standard.icc			たはそ		